

www.hinowa.com

Hinowa®

**PLATAFORMAS AÉREAS
SOBRE ORUGAS**

NUEVA SERIE

LIGHTLIFT



SISTEMA DE
AUTOESTABILIZACIÓN
Y
AUTODESESTABILIZACIÓN



LIGHTLIFT 14.72 MIS



LIGHTLIFT 19.65 MIS



LIGHTLIFT 23.12 MIS



El concepto detrás de esta reestructuración de la serie completa es el de SIMPLIFICAR AL MÁXIMO LA UTILIZACIÓN de la máquina de la parte del operador.

Hablando claro, ahora es suficiente pulsar un botón para estabilizar la máquina, accionar una palanca para mover la parte aérea y pulsar un otro botón para desestabilizar la máquina.

Todo esto para hacer la máquina más adecuada para el alquiler sin operador.



• TELECOMANDO:

En el nuevo control remoto con interfaz simplificada de la versión III S, una palanca acciona un solo movimiento.

Las palancas de color rojo fuera accionan el carro mientras las otras se utilizan para mover la parte aérea. Las palancas accionan: parte izquierda del carro, primero/segundo brazo, tercer brazo, extensión, rotación cesta, jib, rotación torreta, parte derecha del carro.



• MENÚ MULTILINGÜE

El menú de interfaz es disponible en italiano, inglés, alemán, español y francés y una práctica pantalla ofrece informaciones útiles al operador.

• AUTOESTABILIZACIÓN Y AUTODESESTABILIZACIÓN

Desde hoy, con un botón se pueden estabilizar simultáneamente y automáticamente los cuatro estabilizadores de la máquina. Con un otro botón se puede estabilizar la máquina (novedad absoluta para la categoría), todo automáticamente!

El sistema guarda al mismo tiempo la posibilidad de estabilización manual de cada estabilizador en situaciones especiales de espacio estrecho.



- **SIMULTANEIDAD DE MOVIMIENTOS**

Se han añadidos algunas soluciones hidráulicas que han conducido a la capacidad de ejecutar diversos movimientos de forma simultánea. También la velocidad de los movimientos se optimizó y aumentada donde posible.

- **SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL PESO EN LA CESTA**

En la versión IIS la selección del peso en la cesta (120-200 kg) es de tipo automático y no permite errores o sobrecargas.

- **DISPONIBILIDAD DE MOTORIZACIÓN LITHIUM**

Las versiones Lightlift IIS son disponibles desde junio 2010 con motorizaciones eléctricas 48V con paquete de baterías de lithium.



- **SISTEMA DE VISIBILIDAD DE LA MÁQUINA EN RED R.A.H.M.**

El sistema de visibilidad de la máquina en red R.A.H.M. que a través de un sistema de satélites permite de localizar la máquina en cualquier parte se encuentra y de verificar el estado de utilización y la regularidad del trabajo, haciendo un diagnóstico en línea.

