

TPX1800E CHARIOT ÉLÉVATEUR SUR CHENILLES AVEC FOURCHES PANTOGRAPHES EXTENSIBLES

BATTERIE LITHIUM-ION

Nombre de moteurs de traction.....	2
Type	702C2E
Batterie	64V, 300Ah
Chargeur de batterie.....	3 KW 80-240V
Temps de charge (80%).....	5/6 heures
Temps de charge (100%).....	8/9 heures

DISTRIBUTEUR

Type	hydraulique
------------	-------------

POMPE HYDRAULIQUE

Débit	11 cc/rev
Pression nominale.....	95 bar

CHENILLES

Tension de la chenille..... est réglée par un ressort à graisse
Largeur chenille.....	250 mm
Galets de support chaque côté.....	6
Élargissement hydraulique.....	1390 - 1780 mm

PRESTATIONS

Vitesse de translation	2,1 - 4 km/h
Pression au sol	0,58 kg/cc
Pente max surmontables.....	20° (36,4%)
.....	3° avec pantographe ouvert
Hauteur maximale de chargement/descarga (aux fourches)	1800 mm

PORTÉE	1800 kg
--------------	---------

POIDS D'EXPLOITATION

(sans opérateur).....	2650 kg
-----------------------	---------

