



HINOWA

Per chi cerca Performance

UNA NOVITÀ ASSOLUTA E DUE RESTYLING IMPORTANTI. QUESTE LE PERFORMANCE IIIS PRESENTATE AL BAUMA DA HINOWA

La piattaforma Lightlift 15.70 sarà una delle anteprime di Honowa al Bauma

Si allarga la famiglia Lightlift Performance IIIS con l'ingresso - l'anteprima ci aspetta al Bauma, presso uno degli stand Hinowa: Area esterna FS.1103/8 e padiglione C4.325 - della nuova piattaforma aerea cingolata Lightlift 15.70 Performance IIIS. Si tratta del quarto modello della serie che comprende la Lightlift 17.75 Performance IIIS, la Lightlift 20.10 Performance IIIS e la Lightlift 26.14 Performance IIIS. Dove le prime due macchine saranno tra l'al-

tro oggetto di un interessante restyling. Ma andiamo con ordine.

La nuova Lightlift 15.70 Performance IIIS, compatta ma dalle notevoli prestazioni, è una macchina che raggiunge un'altezza di lavoro massima di 15,40 m e uno sbraccio orizzontale di 6,60 m con filo muro costante di 10 m. Il tutto con una portata utile nel cesto di 230 kg sull'intero arco di lavoro e con la rotazione standard del cestello. L'altezza a macchina chiusa è sotto i 2 m (1.990 mm) e permette di attraversare le porte standard. Mentre se la lunghezza massima in ordine di marcia è di 4.020 mm, quest'ultima può essere ridotta a 3.400 mm per il trasporto con il cesto in alluminio smontato. Compatta anche la stabilizzazione che è pari a un quadrato di 2.800 mm di lato. La nuova piattaforma Hinowa, che va a sostituire la Goldlift 14.70 IIIS e le cui consegne partiranno da luglio, è disponibile in più motorizzazioni Hatz 1B40 (7,5 kW), Honda iGX390 (8,7 kW) con variazione elettronica dei giri e motore con pacco batterie agli ioni di litio. Nella versione benzina il peso complessivo si attesta sui 1.950 kg.

Come accennato, la famiglia Performance IIIS vede anche il restyling dei modelli Lightlift 17.75 e Lightlift 20.10 Performance IIIS. Tante le novità previste rispetto alle versioni attualmente presenti sul mercato. Tra queste: cesto





For those looking for Performance: The Lightlift Performance IIIS family widens with the entry (premiere at Bauma) of the new tracked aerial platform Lightlift 15.70 IIIS Performance. Compact, it is a platform that reaches the maximum working height of 15.40 m and an horizontal outreach of 6.60 m. All with a load capacity of 230 kg in the basket over the entire working diagram and with the basket rotation. The closed machine height is under 2 m (1.990 mm) so it passes through standard doors. The maximum length is 4,020 mm, reduced to 3,400 mm with aluminum basket disassembled.



porta persone di nuova concezione con nuovo alloggiamento per il telecomando in materiale composito, con set di ruote per il trasporto quando smontato; sistema di avviamento tramite una singola chiave; e nuove luci di stabilizzazione al led. Le macchine vedranno anche la predisposizione per il sistema anti-entrapment, un dispositivo di sicurezza

e protezione aggiuntiva per l'operatore nel cesto installabile separatamente a partire da questa primavera. Una piccola novità anche a livello di denominazione. Le piattaforme riviste manterranno il nome attuale con l'aggiunta del suffisso MK2. Quindi: Lightlift 17.75 Performance IIIS MK2 e Lightlift 20.10 Performance IIIS MK2.



+ Top di gamma

In vetta alla gamma spicca sempre la recente Lightlift 26.14 Performance IIIS. Una piattaforma cingolata con altezza di lavoro di 25,7 m, 13,75 m di sbraccio e 230 kg di portata unica per l'intero diagramma di lavoro. Il tutto racchiuso in una macchina compatta dalla larghezza di soli 990 mm (estendibile del 50% fino a 1.490 mm per una miglior stabilità laterale) e di lunghezza inferiore ai 6 metri grazie al cesto removibile. Da segnalare la versione Lithium-Ion con pacco batterie al litio 8,3 kW/h con sistema di ricarica veloce, che è in grado di operare con elevata autonomia anche senza il cavo di alimentazione.

